

MOTORES	700	1000R
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax® ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 52 hp / 42 lb-ft, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 100 hp, refrigerado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTCTM) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con frenado de motor y protección electrónica de la correa de transmisión L / H / N / R / P	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok™ QE	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	CVT Frenado de motor Modos deportivo / ECO™	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 31.8 cm (12.5 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 38.1 cm (15 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora / 33 cm (13 plg.) de recorrido de la suspensión	TTA en arco con barra estabilizadora / 38.1 cm (15 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES		
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 28 x 9/11 x 14 plg.	
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.	
FRENOS		
Delantero y trasero	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	



DIMENSIONES Y CAPACIDADES	700	1000R
Peso en seco estimado	714.4 kg (1,575 lb)	759.8 kg (1,675 lb)
Chasis / jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS	
L x An x Al	330.2 x 157.5 x 188 cm (130 x 62 x 74 plg.)	330.2 x 162.6 x 188 cm (130 x 64 x 74 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)	
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)	
Dimensiones de la caja de carga	75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)	
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)	
Capacidad de remolque	907.2 kg (2,000 lb)	
Capacidad de carga útil	467.2 kg (1,030 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Total: 27.6 L (7.3 US gal.)	
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido / apagado
Imán	650 W
Iluminación	Salida de faros delanteros 110 W LED exclusivas Luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura premium Protector de chasis integral Guardabarros Parachoques delantero XT Techo completo
Accesorio de arrastre	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)
GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

